

---

**DEGRIP OIL**

---

**Date: 03/17/06****Page 1 of 1****Technische gegevens:**

Basis	Mengsel van petroleumderivaten
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	0,83g/mL

**Product:**

Degrip Oil is een deblokkeer- en penetreerolie met anti-roesteigenschappen

**Eigenschappen:**

- Zeer hoog penetratievermogen
- Beschermt tegen nieuwe roestvorming
- Heeft een smerende werking
- Verhindert vochtindringing

**Toepassingen:**

Losmaken van geblokkeerde of vastgeroeste metalen stukken.

**Leveringsvorm:**

*Kleuren:* donkerbruik

*Verpakking:* aerosol 500mL

**Houdbaarheid:**

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

**Ondergronden:**

*Aard:* metalen, kunststoffen, hout

*Toestand:* vastgeroest of geblokkeerd

*Voorbehandeling:* overtollige roest mechanisch verwijderen

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

**Verwerking:**

*Werkwijze:* breng het product aan met een borstel op de vastgeroeste delen of bespuit de oppervlakken door middel van de spuitbus

*Verwerkingstemperatuur:* +5°C tot +25°C

*Reinigingsmiddel:* white spirit

**Veiligheidsaanbevelingen:**

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.