



TRANSPARANTE CONTACTLIJM

Revisie: 22/02/2005

Pagina 1 van 1

Technische gegevens:

Basis	Vinylacetaat
Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssysteem	Fysische droging en kristallisatie
Open tijd (*)	Ca. 10 min.
Dichtheid	Ca. 0,89 g/cm ³
Viscositeit	Ca. 2250 mPa.s
Verbruik	Ca. 500 mL/m ² , tweezijdig ingestreken

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat

Product:

Transparante Contactlijm is een gebruiksklare, universele oplosmiddelhoudende lijm op basis van vinylacetaat polymeer.

Eigenschappen:

- Sneldrogend
- Transparant
- Vochtbestendig

Toepassingen:

Verlijming van vele materialen op diverse ondergronden.

Voor het verlijmen van o.a. (kunst)leer, textiel, glas, metaal, textiel, ABS, plexiglas en vele harde en zachte kunststoffen.

Leveringsvorm:

Kleuren: transparant

Verpakking: tube 125 ml, blik 750 ml

Houdbaarheid:

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij 5-25°C.

Ondergronden:

Aard: alle ondergronden, uitgezonderd PE, PP, polystyreenschuim

Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij

Voorbehandeling: geen

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.